

## Технический паспорт: HiDrainlift 3-24

### Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление $P_N$	1 bar
Мин. температура перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости $T_{\max}$	35 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C

### Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PA66-GF15
Материал электродвигателя	PP-GF30

### Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-24
Номер EAN	4048482454252
Артикульный номер	4191678
Масса нетто прибл. $m$	4 kg
Масса брутто прибл. $m$	4.8 kg
Длина с упаковкой	332 mm
Высота с упаковкой	221 mm
Ширина с упаковкой	213 mm
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

### Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток $I_N$	1.22 A
Номинальная частота вращения	1
Номинальная частота вращения $n$	2900 rpm
Номинальная частота вращения	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений $f$	100 1/h
Потребляемая мощность	250 W
P1 (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов $P1$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP44

### Установочные размеры

Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	DN 40
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	DN 32